



GEKA KOPPELINGEN KARASTO

JMB verdeelt de originele GEKA koppelingen van Karasto.

Dit zijn slangkoppelingen met een inwendige nokafstand van 40 mm voor alle maten en uitvoeringen.

Geschikt voor (vuil)water transport.

Deze messing draai-klauwkoppeling (reeds sinds de jaren '30 in continue ontwikkeling en gepatenteerd door KARASTO) is een stuk degelijker dan de andere beschikbare slangkoppelingen. Bovendien is de toelaatbare werkdruk een stuk hoger (30 bar) en zijn er dikkere slangdiameters (max. 38 mm) toe te passen. De verschillende slangdiameters zijn zonder problemen aan elkaar te koppelen.

Karasto GEKA verloopstukken naar Storz koppelingen zijn eveneens beschikbaar.

Inhoudstabel

1. GEKA koppeling met slangpilaar
2. GEKA koppeling binnendraad
3. GEKA koppeling buitendraad
4. GEKA koppeling blindkap
5. GEKA draaibare koppeling met tule
6. GEKA draaibare tule-bocht koppeling met buitendraad
7. GEKA draaibare koppeling binnendraad
8. GEKA draaibare koppeling buitendraad
9. GEKA nastelbare koppeling met slangpilaar
10. GEKA nastelbare koppeling met buitendraad
11. GEKA filter
12. GEKA dichtingsringen

Over JMB

Reeds meer dan 100 jaar is JMB gespecialiseerd in het realiseren, leveren en onderhouden van toepassingen met hogedruk pompen, allerhande sproeitoepassingen en pompsystemen. Wij stellen onze jarenlange ervaring graag ter beschikking om een oplossing op maat voor u uit te werken.

**GEKA koppeling met slangpilaar**

CW617N messing, DIN 17660 en 50930/6

Slangmaat (inch)	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Slangmaat (mm)	10	13	16	19	25	32	38
Bestelnr.	D40100	D40101	D40102	D40103	D40104	D40106	D40107

**GEKA koppeling binnendraad**

CW617N messing, DIN 17660 en 50930/6

Aansluiting binnendraad	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"
Bestelnr.	I40108	I40109	I40110	I40111	I40113	I40114	I40116

**GEKA koppeling buitendraad**

CW617N messing, DIN 17660 en 50930/6

Buitendraad	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"
Bestelnr.	A40119	A40109	A40110	A40111	A40113	A40114	A40116

**GEKA koppeling blindkap / afsluitkap**

Eindstukken die op alle modellen GEKA passen

CW617N messing, DIN 17660 en 50930/6

Bestelnr.	A40118
-----------	--------

**GEKA draaibare koppeling met tule (360°)**

CW617N/CW614N messing, DIN 17660 en 50930/6

Slangmaat (inch)	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"
Slangmaat (mm)	13	16	19	25	32
Bestelnr.	K20101	K20102	K20103	K20104	K20106



GEKA draaibare tule-bocht koppeling met buitendraad

CW617N messing, DIN 17660 en 50930/6

Slangmaat (inch)	½"	5/8"	¾"	1	1 ¼
Slangmaat (mm)	13	16	19	25	32
Bestelnr.	K20101w	K20102w	K20103w	K20104w	K20106w



GEKA draaibare koppeling met binnendraad

CW617N/CW614N messing, DIN 17660 en 50930/6

Aansluiting binnendraad	G ½"	G ¾"	G 1
zeskant mm	30	32	38
Bestelnr.	K20110	K20111	K20113



GEKA draaibare koppeling met buitendraad

Aansluiting buitenkant	G ½"	G ¾"	G 1
zeskant mm	30	32	38
Bestelnr.	K20110A	K20111A	K20113A



GEKA nastelbare koppeling met slangpilaar

Nastelbaar met een draaibare ring om een absoluut dichte koppeling te verzekeren


Slangmaat (inch)	½"	¾"	1"	1 ¼"
Slangmaat (mm)	13	19	25	32
Bestelnr.	K101SH	K103SH	K104SH	K106SH



GEKA nastelbare koppeling met buitendraad

Nastelbaar met een draaibare ring om een absoluut dichte koppeling te verzekeren

Buitendraad (inch)	G ¾"	1"
Zeskant mm	24	24
Bestelnr.	K111ASH	K113ASH

**GEKA filter in messing**

Ø 33 mm x 0,4 mm dikte, maaswijdte 0,45 mm

Gemakkelijk te plaatsen zonder gereedschap, eenvoudig onder de afdichtingsringen te plaatsen.

Bestelnr.	K249
-----------	------

**GEKA dichtingsringen**

Eenvoudig te verwijderen uit de oude koppeling en met de hand terug in te duwen.

Bestelnr.	K300c	Dichtingsring NBR	-30° tot 100°	zwart
Bestelnr.	K300d	Dichtingsring (drinkwater)	-30° tot 90°	rood
Bestelnr.	K300EDPM	Dichtingsring EDPM	-50° tot 150°	zwart/geel
Bestelnr.	K300v	Dichtingsring VITON	-20° tot 200°	groen