



JMB Haspels

JMB produceert en verdeelt sinds jarenlang hoogwaardige slanghaspels voor industriële toepassingen, voor land- en tuinbouw, alsook voor particulier gebruik.

In het productgamma worden drie families slanghaspels aangeboden, nl. de elektrisch aangedreven automatische (afstandbediende) slanghaspels, de veerhaspels en de manuele slanghaspels.

Onze haspels zijn robuust uitgevoerd, efficiënt, eenvoudig te bedienen en kostenbesparend.

De haspels worden geleverd zonder slang, zie ons aanbod [JMB slangen](#) en de bijhorende koppelingen, of vraag advies aan onze verkoopsdienst.

Inhoudstabel

1. Automatische elektrische (afstandbediende) slanghaspels

Deze kunnen zowel automatisch op- als afhaspelen. Met afstandsbediening.

Doorgaans met monofase voeding. Batterij voeding is een optie voor haspels “in the field”.

Cardanaandrijvingen (hydraulisch) of motoraandrijvingen zijn eveneens mogelijk.

2. Automatische veerhaspels

De ingebouwde veer zorgt voor het automatisch terug ophaspelen van de slang.

Voorzien van een blokkeerpal voor het vergrendelen van de slang.

Beschikbaar in zowel rvs, als gelakte stalen uitvoering.

Er zijn modellen geschikt voor zowel lagedruk (waterverdeling) als voor hogedruk (reiniging) toepassingen.

3. Manuele slanghaspels

Manuele slanghaspels voor “heavy industry” applicaties zijn uitgevoerd in verzinkt plaatstaal, terwijl de “light” versies uit lichter roestvast (rvs) staal of verzinkt staal zijn vervaardigd met daarbij het gebruik van kunststof onderdelen.

Haspels in rvs, alsook haspels in kunststof zijn ter beschikking.



1. Automatische elektrische haspels

De automatische haspel met afstandbediening is een **zeer comfortabele** haspel, gemakkelijk om mee te rijden. De haspel montage is vervaardigd uit gegalvaniseerde sterke buisprofielen.

Door middel van een **automatische trommelverstelling** en darmgeleiding, worden de windingen van de slang tijdens het oprollen naast elkaar op de trommel gelegd.

De snelheid van ophaspelen is **regelbaar** d.m.v. een knop op het paneel van de elektrische stuurkast. Hierbij zijn de minimum en maximum snelheden van het regelbereik eveneens apart instelbaar.

De reductiekast en koppeling hebben een uitermate **lage wrijvingsweerstand** in spanningsvrije mode, wat een zeer gemakkelijk manueel afhaspelen van de slang toelaat.

Technische specificaties:

- Afmetingen van de haspel (met standaardtrommel van 25 cm breedte):
95 cm (breedte) , 125 cm (lengte) en 115 cm (hoogte)
- Capaciteit van de haspel (en trommelafmetingen) voor lagedruk slang, met standaard trommel T06 (breedte 25 cm, kern diameter 32 cm)
 - 3/4" (19 mm) slang : ca. 80 m
 - 1" (25 mm) slang : ca. 60 m
- Capaciteit van de haspel (en trommelafmetingen) voor hogedruk slang (2TE DIN10), met standaard trommel T08 (breedte 25cm, kern diameter 48 mm)
 - 3/8" (10 mm) : ca. 105 m
 - 1/2" (12 mm) : ca. 85 m
- Elektrische stuurkast met afstandsbediening, noodstop, snelheidsregeling, on/off knop, spannings-indicatie en optische waarschuwingmelding. Elektrische voeding is monofazig 230V, 4A.
- Voorzien van steunbeugels voor het ophangen en voorzien van slang en/of kabel.
- Voorzien van een robuust handvat voor het verrijden van de haspel.
- Voorzien van een beugel (oog) voor het plaatsen van een lans
- Voorzien van 5 meter elektrische kabel CTMB 3G1.5

Opties:

- Batterij voeding (12V), met autonomie van ca. 40 uren.
- Volle banden (lekvrij)
- Elektrische afhaspel assistentie
- Hoge capaciteitsmodellen (breedte trommel 40cm) ; raadpleeg onze verkoopsdienst voor meer details
- Lagedruk tricoflex gietslang (zie meer info over [JMB slangen](#))
- Mediumdruk DIN10 spuitslang (zie meer info over [JMB slangen](#))
- Opbouw frame (uitvoering voor vaste montage)
- Opbouw frame (uitvoering voor [JMB spuittoestel](#))
- Hydraulische aandrijving (uitvoering voor tractormontage)
- Gele industriële behuizing afstandsbediening



familie	code	omschrijving
7100	EHB25D32	Automatische elektrische haspel voor lagedruk slang (met afstandsbediening), excl slang
7100	EHB25D48	Automatische elektrische haspel voor hogedruk slang (met afstandsbediening), excl slang
7100	EHB40D32	Automatische elektrische haspel – HOOG capaciteitsmodel voor LD slang, excl slang
7100	EHB40D48	Automatische elektrische haspel – HOOG capaciteitsmodel voor HD slang, excl slang
3025	VB400x80	Volle lekvrije band (poly-urethaan schuim)
7100	EBBATT	Batterijvoeding voor de automatische haspel
3021	EHINDREM	Industriële (gele) behuizing afstandsbediening



2. Automatische veerhaspels

VH100 Serie

De automatische veerhaspel VH100115 is een complete veerhaspel kit, volledig verzinkt uitgevoerd.

Afmetingen: 76 cm (breedte) x 45 cm (diepte) x 90 cm (hoogte).

Gemakkelijk verplaatsbaar.

Geschikt voor max. 55m hogedrukslang, en tot 80 bar.

Volledig gelagerd;

Geleverd met een speciaal uitgevoerde lichte hogedruk slang.

familie	code	omschrijving
7100	VH100115	Verzinkte veerhaspel compleet met 55m HD slang
7100	VH100201	Hogedrukslang VH100 3/8" DN10
7100	VH100202	Perskopp. 3/8" x 1/2" vleugelmoer
7100	VH100203	Knikveer 3/8"
9000	VH100204	Veer voor haspel VH100115 haspel
4300	VH100205	Swivel kopp. voor VH100115 haspel
7100	VH100206	Messing kniekopp. 1/2" x 12mm voor VH100115 haspel

VH200 Serie

De VH200 series veerhaspels zijn beschikbaar in gelakt staal of in RVS uitvoering, en zijn voorzien van een sterke veer met blokkeerpal inrichting.

De capaciteiten zijn als volgt:

- VH200610 : max. 30m (1/2"), 25m (5/8"), 20m (3/4"), 15m (1")
- VH200710 : max. 60m (1/2"), 50m (5/8"), 40m (3/4"), 30m (1")

Afmetingen:

- VH200610 : 19 cm (breedte) x 51 cm (trommel diameter) x 58 cm (hoogte vanaf voetplaat)
- VH200710 : 49 cm (breedte) x 51 cm (trommel diameter) x 58 cm (hoogte vanaf voetplaat)


De haspels voor slang tot en met 5/8" hebben een 1/2" F doorvoerkoppeling aansluiting, de overige 1" F.

Zowel draaibare, als vaste muurbevestigingsplaten zijn ter beschikking, dit in gelakt staal of in RVS.

De standaard uitvoering van deze haspels laat een maximum werkdruk van 20 bar toe. Er zijn eveneens versies tot 100 bar, 200 bar of 400 bar. Vraag advies aan onze verkooptdienst voor de hogedruk versies.

Een karretje met wieltjes, of een verzinkte montage op luchtbandjes zijn als accessoire beschikbaar.

familie	code	omschrijving
7100	VH200610	Veerhaspel (max. 30m) gelakt staal, swivel 1/2" F
7100	VH200611	Veerhaspel (max. 30m) gelakt staal, swivel 1" F
7100	VH200615	Veerhaspel (max. 30m) RVS, wivel 1/2" F
7100	VH200616	Veerhaspel (max. 30m) RVS, wivel 1" F
7100	VH200710	Veerhaspel (max. 60m) gelakt staal, swivel 1/2" F
7100	VH200711	Veerhaspel (max. 60m) gelakt staal, swivel 1" F
7100	VH200715	Veerhaspel (max. 60m) RVS, wivel 1/2" F
7100	VH200716	Veerhaspel (max. 60m) RVS, wivel 1" F
7100	VH200T1	Trolley op rubber wieltjes
7100	VH200T2	Verzinkte montage op luchtbandjes
7100	VH200WBPS	Muurbevestigingsplaat (draaiend) in gelakt staal
7100	VH200WBSS	Muurbevestigingsplaat (draaiend) in RVS
7100	VH200MPPS	Muurbevestigingsplaat (vast) in gelakt staal
7100	VH200MPSS	Muurbevestigingsplaat (vast) in RVS





VH464 Serie

Uit de veerhaspels van de VH464 serie zijn er zowel modellen in RVS, in gelakt staal, als in kunststof ter beschikking.



VH464150



VH464152
VH464158
VH464124



VH464194
VH464170
VH464172
VH464124



VH464200

Modellen in RVS voor hoge druk

Geschikt voor max 20 bar en 80°C.

Met vaste of verstelbare slanggeleider.

Aansluitingen in en uit 1" buitendraad.

De slang is niet inbegrepen.

familie	code	slanggeleider	Ø 3/4"	Ø 1"	breedte	diepte	hoogte	gewicht	zwenkbeugel
7100	VH464150	Vast	13mtr	8mtr	300mm	550mm	550mm	18kg	VH464287
7100	VH464152	Vast	18mtr	26mtr	480mm	530mm	550mm	24kg	VH464288
7100	VH464194	Verstelbaar	20mtr	---	310mm	590mm	600mm	27kg	VH464289
7100	VH464158	Vast	30mtr	25mtr	520mm	530mm	550mm	40kg	VH464290
7100	VH464200	Verstelbaar	40mtr	30mtr	590mm	590mm	590mm	51kg	---

Modellen in RVS voor hoge druk

Geschikt voor maximaal 400 bar en 80°C.

Met vaste of verstelbare slanggeleider.

Aansluitingen in en uit 1/2" buitendraad.

De slang is niet inbegrepen.

familie	code	Slanggeleider	Ø 3/8"	Ø 1/2"	breedte	diepte	hoogte	gewicht	zwenkbeugel
7100	VH464170	Verstelbaar	15mtr	15mtr	250mm	500mm	480mm	13kg	VH464286
7100	VH464172	Verstelbaar	20mtr	20mtr	280mm	500mm	480mm	28kg	VH464287
7100	VH464178	Verstelbaar	35mtr	35mtr	310mm	590mm	600mm	26kg	VH464289
7100	VH464124	vast	25mtr	25mtr	370mm	530mm	550mm	26kg	VH464289



VH460050



VH460054

Modellen in gelakt staal of RVS voor lage druk

Geschikt voor maximaal 60 bar en 150°C.

Het gewicht van deze haspels is 34 kg.

Met vaste of verstelbare slanggeleider.

Aansluitingen in en uit 1" buitendraad.

De slang is niet inbegrepen.

familie	code	kleur	in	uit	Ø 5/8"	Ø 3/4"	Ø 1"	Breedte	diepte	hoogte	zwenkbeugel
7100	VH460050	Rood	1" bu	3/4" bi	25mtr	20mtr	15mtr	360mm	615mm	610mm	Op aanvraag
7100	VH460054	RVS	1" bu	3/4" bi	25mtr	20mtr	15mtr	360mm	615mm	610mm	Op aanvraag



VH464 Serie



VH460030



VH460035



VH460037



VH460300



VH460308



VH460320



VH460342

Modellen in gelakt staal of RVS voor lage druk
Veerhaspels in gelakt staal of RVS voor hogedruk.

Geschikt voor 400 bar en tot 150°C.

Aansluitingen op 3/8".

Door hun ontwerp zijn deze haspels uitermate geschikt om gemonteerd te worden op bvb. JMB-S spuittoestellen, of andere mobiele montages.

Slang niet inbegrepen.

familie	code	model	Ø 3/8"	breedte	diepte	hoogte	gewicht	zwenkbeugel
7100	VH460020	A rood	15mtr	180mm	485mm	475mm	15kg	VH460037
7100	VH460030	AL rood	20mtr	230mm	485mm	475mm	20kg	VH460038
7100	VH460025	AX rvs	15mtr	180mm	485mm	475mm	15kg	VH460045
7100	VH460035	ALX rvs	20mtr	230mm	485mm	475mm	20kg	VH460046

Modellen in gelakt staal of RVS voor hoge druk

Geschikt voor 100°C. Kan eventueel aangepast worden tot een bestendigheid van 180°C.

Standaard swivel is in aluminium met een RVS as. De swivel kan eventueel in geheel RVS geleverd worden.

Deze RVS (inox) haspels zijn gemaakt uit roestvast staal 1.4301 (AISI 304).

RVS haspels zijn eveneens leverbaar in elektrolytisch gepolijste uitvoering, waar hygiëne van groot belang is.

De standaard haspel heeft een gepoedercoate trommel.

familie	code	model	bar	in/uit	Ø 15	Ø 20	Ø 25	Ø 30	breedte	zwenkbeugel
7100	VH460300	ST 14/10 rood	300	3/8" bi	14mtr	12mtr	---	---	239mm	Op aanvraag
7100	VH460302	ST 14/10e rvs	300	3/8" bi	14mtr	12mtr	---	---	239mm	VH460342 rvs
7100	VH460308	ST 14/12 rood	300	3/8" bi	20mtr	17mtr	---	---	239mm	VH460342 rvs
7100	VH460309	ST 14/12e rvs	200	1/2" bi	---	17mtr	---	---	239mm	VH 460342 rvs
7100	VH460311	ST 20/10e rvs	200	3/4" bi	---	17mtr	10mtr	7mtr	254mm	Aanvraag
7100	VH460312	ST 20/12e rvs	200	3/4" bi	---	17mtr	10mtr	7mtr	254mm	VH 460342 rvs
7100	VH460316	ST 30/10 rood	300	3/8" bi	28mtr	---	---	---	304mm	VH 460341
7100	VH460313	ST 30/10° rvs	300	3/8" bi	28mtr	---	---	---	304mm	VH 460340
7100	VH460314	ST 30/12° rvs	200	1/2" bi	---	25mtr	---	---	304mm	VH 460340
7100	VH460315	ST 40/10/2 rood	300	3/8" bi	40mtr	37mtr	---	---	339mm	VH 460341
7100	VH460320	ST 40/10/2 rvs	300	3/8" bi	40mtr	37mtr	---	---	339mm	VH 460340
7100	VH460326	ST 40/12/2 rvs	200	1/2" bi	---	37mtr	---	---	339mm	VH 460340
7100	VH460330	ST 40/19/1 rood	200	3/4" bi	---	20mtr	20mtr	18mtr	354mm	VH 460341
7100	VH460331	ST 40/19/1 rvs	200	3/4" bi	---	20mtr	20mtr	18mtr	354mm	VH 460340
7100	VH460335	ST 40/19/2 rood	200	3/4" bi	---	40mtr	36mtr	30mtr	354mm	Aanvraag
7100	VH460336	ST 40/19/2 rvs	200	3/4" bi	---	40mtr	36mtr	30mtr	354mm	VH 460346



3. Manuele Slanghaspels



Haspels kunststof handbediend, voor lage druk

Geschikt voor max 60bar en 100°C – Swivel en steun van RVS

familie	code	model	in	uit	slang Ø 24	breedte	diepte	hoogte	gewicht
7100	MH460464	T28	3/4"bu	3/4"bu	18mtr	495	300	330	3,5kg

Haspels kunststof handbediend, voor hoge druk

Geschikt voor max 250bar en 160°C.



familie	code	model	in	uit	swivel	Steun	slang Ø20	breedte	diepte	hoogte	gewicht
7100	MH460450	T16	3/8"bu	3/8"bi	Messing	Staal	10mtr	348	300	330	2,8kg
7100	MH460452	T26	3/8"bu	3/8"bu	Messing	Staal	20mtr	462	300	330	3,3kg
7100	MH460456	T27	3/8"bu	3/8"bu	RVS	RVS	20mtr	489	300	330	3,4kg
7100	MH460454	T46	3/8"bu	3/8"bu	Messing	Staal	40mtr	548	300	330	3,7kg
7100	MH460458	T47	3/8"bu	3/8"bu	RVS	RVS	40mtr	575	300	330	3,8kg




Haspel in aluminium/staal handbediend, voor hoge druk

Geschikt voor max 150°C – Swivel RVS – gewicht 13kg

familie	code	mode	bar	in	uit	slang Ø15	slang Ø 17	slang Ø 18	slang Ø 19	breedte	diepte	hoogte
7100	MH460466	T52	300	3/8"bu	3/8"bu	100mtr	80mtr	75mtr	58mtr	515	450	492
7100	MH460468	T53	200	1/2"bu	1/2"bu	---	---	75mtr	58mtr	515	450	492

Haspel RVS 1.4301 handbediend, voor hoge druk

Geschikt voor max 100°C uitgevoerd met mechanische rem.



familie	code	in/uit	bar	Mat. Swivel	swiv. Aansl.	gewicht	capaciteit	A	B	C	D
7100	MH460370	1/2"bi	200	Alu/rvs	3/8"bi	10kg	Ø 22 (1/2") 35mtr	280	312	200	414
7100	MH460373	3/8"bi	300	Alu/rvs	3/8"bi	10,5kg	Ø 22 (1/2") 35mtr	280	312	200	414
7100	MH460375	3/4"bi	200	Ms/rvs	3/4"bi	11,7kg	Ø 28 (3/4") 20mtr	280	312	200	414
7100	MH460380	1"bi	100	Ms/rvs	1"bi	12kg	Ø 35 (1") 15mtr	280	312	200	414
7100	MH460385	1/2"bi	200	Alu/rvs	3/8"bi	13,5kg	Ø 22 (1/2") 70mtr	480	512	400	614
7100	MH460387	3/8"bi	300	Alu/rvs	3/8"bi	13,5kg	Ø 22 (1/2") 70mtr	480	512	400	614
7100	MH460390	3/4"bi	200	Ms/rvs	3/4"bi	14,7kg	Ø 28 (3/4") 40mtr	480	512	400	614
7100	MH460395	1"bi	100	Ms/rvs	1"bi	15kg	Ø 35 (1") 33mtr	480	512	400	614
7100	MH460397	1/2"bi	200	Alu/rvs	3/8"bi	14,6kg	Ø 22 (1/2") 85mtr	580	612	500	714
7100	MH460396	3/4"bi	200	Ms/rvs	3/4"bi	15,8kg	Ø 28 (3/4") 50mtr	580	612	500	714
7100	MH460438	1"bi	100	Ms/rvs	1"bi	16,1kg	Ø 35 (1") 43mtr	580	612	500	714
7100	MH460398	1/2"bi	200	Alu/rvs	3/8"bi	15,7kg	Ø 22 (1/2") 100mtr	680	712	600	814
7100	MH460400	3/4"bi	200	Ms/rvs	3/4"bi	16,9kg	Ø 28 (3/4") 60mtr	680	712	600	814
7100	MH460436	1"bi	100	Ms/rvs	1"bi	17,2kg	Ø 35 (1") 52mtr	680	712	600	814
7100	MH460399	1/2"bi	200	Alu/rvs	3/8"bi	17,9kg	Ø 22 (1/2") 130mtr	880	912	800	1014
7100	MH460394	3/4"bi	200	Ms/rvs	3/4"bi	19,1kg	Ø 28 (3/4") 80mtr	880	912	800	1014



MH100104 MH100103



Manuele haspels "heavy" industrieel gebruik.

Deze manuele haspels zijn uitgevoerd in S235JR plaatstaal, en nadien vuurvast dompelverzinkt. De handvaten en hendels zijn massief staal, met messing handvaten. De doorvoerkoppelingen hebben een RVS doorn en een messing huis. Aansluiting, afhankelijk van het type slang, kunnen 1/2" M of 1" M zijn.

Er zijn vier trommel afmetingen ter beschikking:

- trommel model T03 met massieve flenzen, geschikt voor 60m DIN10 hogedruk slang.
- trommel model T04 met massieve flenzen, geschikt voor 90m DIN10 hogedruk slang.
- trommel model T06 met spaken (diameter 32 cm), met een capaciteit voor lagedruk slang van:
 - 3/4" (19 mm) slang : ca. 80 m
 - 1" (25 mm) slang : ca. 60 m
- trommel model T08 met spaken (diameter 48 mm), met een capaciteit voor hogedruk slang van:
 - 3/8" (10 mm) : ca. 105 m
 - 1/2" (12 mm) : ca. 85 m

De modellen T03 en T04 zijn apart (op sokkel) te verkrijgen, of kunnen gemonteerd worden op een trolley met twee luchtbandjes.

De modellen T06 en T08 zijn te verkrijgen op een montage met twee luchtbandjes, of op een montage met vier wielen, waarvan twee zwenkwielen (luchtbanden).

Slang is niet inbegrepen.

familie	code	omschrijving
7100	MH100103	Manuele haspel op voetsokkel, verzinkt, 60m capaciteit DIN10 met JMB swivel
7100	MH100104	Manuele haspel op voetsokkel, verzinkt, 90m capaciteit DIN10 met JMB swivel
7100	MH100113	Manuele haspel MH100103 op trolley met twee luchtbandjes, verzinkt, 60m capaciteit DIN10
7100	MH100114	Manuele haspel MH100104 op trolley met twee luchtbandjes, verzinkt, 90m capaciteit DIN10
7100	MH100232	Manuele haspel met spaken (trommel T06) op trolley met twee luchtbandjes
7100	MH100248	Manuele haspel met spaken (trommel T08) op trolley met twee luchtbandjes
7100	MH100432	Manuele haspel met spaken (trommel T06) op montage met vier luchtbanden (twee zwenkwielen)
7100	MH100448	Manuele haspel met spaken (trommel T08) op montage met vier luchtbanden (twee zwenkwielen)
7100	JMBSW-S	Doorvoerkoppeling 1/2" voor hogedruk
7100	JMBSW-L	Doorvoerkoppeling 1" – voor lagedruk



MH105350



MH105400

Manuele haspels "light" voornamelijk particulier gebruik.

Deze light haspels zijn zeer handig en gemakkelijk in gebruik.

De manuele haspel model MH105350 heeft een chassis en slangtrommel van verzinkte (dunwandige) staalplaat en buizenframe. Het handvat en de verbindingselementen zijn in kunststof.

Het model MH105400 is volledig in RVS (AISI 304).

familie	code	slang 3/4"	slang 1/2"	
7100	MH105350	Max 35m	Max 50m	Manuele haspel met max. capaciteit van 50 m 1/2" slang
7100	MH105400	Max 50m	Max 80m	Manuele haspel met max. capaciteit van 50 m 3/4" slang