

Hogedruk RVS filter

Het JMB hogedruk filter laat filtering toe tot werkdrukken van **200 bar**, en debieten tot 50 liter per minuut.

Het filter bestaat uit een holle kern, waarover twee 9" filterpatronen worden geschoven. De kern met patronen past dan in een mantelbuis, en de afdichting gebeurt door de twee flenzen tegen elkaar aan te schroeven.

Tussen de twee inox flenzen past een O-ring die voor de afdichting zorgt.

De flenzen worden d.m.v. acht binnenzeskant bouten tegen elkaar gehouden.



Aansluitingen:

- Ingang 3/4" BSP binnendraad
- Uitgang 3/4" BSP buitendraad

Bouw en afmetingen:

- Het filterlichaam is RVS 304 buis met 3.7 mm wanddikte
- Totale lengte v.h. filter is 640 mm
- Buitenmaat van de afdichtingsflenzen is 140 mm
- Afdichting met NBR O-ring
- Binnenzeskantbouten (DIN912) M8 x 35
- Gewicht : 8,2 kg

Beschikbare filterpatronen

- HEFILT P20 : koordefilter met 20 µm maasdikte
- HEFILT P60 : nylon filter met 60 µm maasdikte

Optioneel is voor dit filter eveneens een set van bevestigingsbeugels ter beschikking.

Afdichtings-O-ring en inbusbouten zijn eveneens apart verkrijgbaar.



familie	code	Omschrijving
2040	HDFILT-RVS	Hogedruk buisfilter inox
2040	HEFILT-P20	Filterpatroon 9" (20µ gevlochten koorde)
2040	HEFILT-P60	Filterpatroon 9" (60µ afwasbaar nylon)
2040	HDFILT-BEUGEL	Set bevestigingsbeugels (2 stuks) voor het hogedruk buisfilter
2040	HDFILT-ASET	Afdichtingsset (O-ring en 8 bzk-bouten) voor het hogedruk buisfilter