

# JMB Sproeistandaard



## Lage sproeistandaard (20 cm)

- Hoogte vanaf de vierkante grondplaat tot bovenzijde is 20 cm.
- Bovenaansluiting ½" F, geschikt voor Hunter rotatorsproeier of sproeikanon.
- Wateriaansluiting ½" F met GEKA of Gardena koppeling.

### **Toepassing :**

- Zijkanten van grasperkjes
- Paardenpistes
- Perkjes met bodembedekkers
- Besproeiingen vanop geringe hoogte
- ...



## Normale sproeistandaard (60 cm)

- Hoogte vanaf vierkante grondplaat tot bovenzijde draad
- Bovenaansluiting ½" F, geschikt voor Hunter rotatorsproeier of sproeikanon.
- Wateriaansluiting ½" F met GEKA of Gardena koppeling.

### **Toepassing :**

- Bloemen- en plantenkwekerijen
- Boomkwekerijen
- Sierteelt
- Sportterreinen
- Tuinberegening
- ...



## Hoge Sproeistandaard (90 cm)

- Hoogte vanaf vierkante grondplaat tot bovenzijde draad
- Bovenaansluiting ½" F, geschikt voor Hunter rotatorsproeier of sproeikanon.
- Wateriaansluiting ½" F met GEKA of Gardena koppeling.

### **Toepassing :**

- Hoge beplantingen
- Sierteels
- Plantenperken met hoge struiken
- ...



## Messing sektorsproeier 423 WP AG.

Deze sproeier heeft een robuuste uitvoering

Extra bescherming voorkomt storing ten gevolge van stof of zand.

Tevens uitgerust met een speciale arm om druppelvorming achter en bij de sproeier te voorkomen.

Geschikt voor professionele toepassing.

familie	code	omschrijving
4106	STD_G_20	Galva standaard voor sproeier 20cm
4106	STD_G_60	Galva standaard voor sproeier 60cm
4106	STD_G_90	Galva standaard voor sproeier 90cm
4106	MESS_SPROEIER	Naan messing sektorsproeier